

PM5600S3R

Tondeuse autotractée 4 temps 163 cm³ 56 cm

La plus grande capacité de coupe de la gamme de tondeuses à conducteur marchant

Code EAN : 0088381826723

DOLMAR



DOLMAR est une marque *Makita*



MULCHING

2200 m²



AVANTAGES PRODUIT

- Nouveau moteur : Plus de couple, consommation d'essence réduite, plus léger et entretiens simplifiés.
- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation
- Réglage facile de la hauteur de coupe (8 positions)
- Éjection latérale obturable
- Guidon réglable en hauteur et repliable pour un encombrement minimum lors du stockage
- Munie d'un indicateur du bac en tissu de ramassage 'plein'
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Bac de ramassage en tissu

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Lame pour tondeuses thermiques (671002532)
Obturateur (671315001)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

Référence du moteur	B&S 675 EXi ReadyStart
Puissance	2,6 kW
Type de moteur	4 temps
Cylindrée	163 cm ³
Capacité du réservoir d'huile	0,47 l

Puissance

Puissance débitée maximale	2.6 kW
Puissance débitée maximale	3.5 ch
Couple net maximal	9.8 Nm

Autonomie

Réservoir d'essence	1 l
---------------------	-----

Capacité de tonte

Vitesse maximale	4,5 km/h
Largeur de coupe	56 cm
Hauteur de coupe	25-70 mm
Nombre de positions	8
Capacité du bac de ramassage	70 litres
Nombre de vitesse de traction	3

Châssis

Matériau du carter de coupe	acier
-----------------------------	-------

Fonctions et équipement

Diamètre des roues avant / arrière	20/28 cm
Autotractée	oui

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a _h)	7,9 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	88,5 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	96,3 dB (A)

Général

Poids net EPTA	37,2 kg
----------------	---------

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X Bac de ramassage
- 0 X Coffret d'accessoires 74pc
- 0 X Lame 56 cm
- 0 X Obturateur Mulching