

# OMNIPLEX 00

Graisse semi-fluide à savon Lithium

## FICHE TECHNIQUE

### DESCRIPTION

OMNIPLEX 00 est une graisse multi usages semi-fluide extrême pression, basée sur des huiles minérales de haute qualité.

### NORMES ET SPECIFICATIONS

ISO 12924 : L-XCCIB00

DIN 51502 : KP00K-30

### CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Couleur		Verte
Huile de base		Minérale
Viscosité huile de base à 40°C	mm <sup>2</sup> .s-1	60
Nature du savon		Lithium
Grade NLGI		00
Point de goutte	°C	> 160
Plage d'utilisation	°C	-30 à +120
Pénétration 60 coups à 25°C	1/10 mm	400 - 430

### APPLICATIONS

- ✓ Engrenages fermés (lorsque le grade NLGI 00 est recommandé),
- ✓ tout système de lubrification centralisé sur les camions, véhicules tout terrain, engins agricoles et de travaux publics et dans l'industrie,
- ✓ Veiller à ne pas polluer la graisse lors de son application par des poussières ou d'autres polluants.

### PROPRIETES

- ✓ Excellente tenue du film lubrifiant,
- ✓ Pompabilité remarquable même à basses températures,
- ✓ Absence de substances nocives (Plomb ou autre métal lourd),
- ✓ Miscible avec la plupart des autres graisses conventionnelles,
- ✓ Très bon pouvoir adhésif sur les métaux.