

Réf : 68746

PEINTURE MARQUE SOL ROUGE

DESRIPTIF

UTILISATION POUR MARQUAGE AU SOL :

L'aérosol s'utilise tête en bas. Capot-diffuseur spécial : utilisation rapide, facile, propre, de sécurité, peut s'utiliser avec une canne de traçage.

Pouvoir couvrant élevé.

Séchage rapide.

Adhère à toutes surfaces : enrobé, bois, écorce, ciment, goudron, métal, herbe, graviers, terre...

Propulseur écologique, sans plomb, sans chlore.

UTILISATIONS

Tous marquages et repérages :

- Travaux publics / Equipement : routes, canalisations, nivellement...
- Bâtiment : canalisations, maçonnerie...
- Mairies : voiries, urbanisme, entretien, sports...
- Police / Gendarmerie
- Electricité / Gaz / Eau / Téléphone : tous travaux
- Transports : SNCF, aéroports, autoroutes, ports...
- Forêts : marquage des arbres sur pied et des troncs des arbres coupés
- Sidérurgie : marquage des fers

MODE D'EMPLOI

Agiter fortement avant emploi, une bille doit tinter à l'intérieur de l'aérosol. Tourner la partie haute du capot de sécurité dans le sens « O » avant utilisation et dans le sens « F » après utilisation. Tenir l'aérosol verticalement tête en bas.

Diriger le diffuseur en direction des surfaces à marquer. Pulvériser à environ 20cm, régulièrement, sans excès. Après usage, retourner l'aérosol dans le sens inverse de son utilisation et purger : pulvériser jusqu'à ce que le gaz sorte seul.



Conservation :

2 ans après la date de fabrication pour les produits non utilisés.

Conditions de stockage :

A conserver entre 10 et 25°C.

Précaution d'emploi :

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité