



EAGLE HP 15-50



ZAPPATRICE FISSA
Fresa che coniuga funzionalità, stile e potenza nella rottura del terreno.

FIXED ROTARY TILLER
This rotary tiller combines style, functionality and power to break up the ground.

FRAISE FIXE
Il s'agit d'une machine qui conjugue fonctionnement, style et puissance dans la ropture du terrain.

PUNTI DI FORZA:
- robusta
- predisposta per 6 zappe per flangia

STRENGHT:
- strong
- designed for 6 hoes per flange

POINTS FORTS:
- résistante
- option 6 couteaux par flasque

TYPE	HP	cm		in		cm		in		n.	kg		lbs	
		cm	in	cm	in	cm	in	kg	lbs					
EAGLE 85	12 - 50	85	34"	100	40"	16	6	16	159	351				
EAGLE 105	12 - 50	105	42"	120	48"	16	6	20	178	391				
EAGLE 125	12 - 50	125	50"	140	56"	16	6	24	188	415				
EAGLE 145	12 - 50	145	58"	160	64"	16	6	28	206	454				
EAGLE 165	12 - 50	165	62"	180	72"	16	6	32	223	491				

- STANDARD**
- attacco a 3 punti di 1° categoria.
 - telaio monoscocca spessore 4 mm
 - riduttore in ghisa 540 g/min
 - trasmissione a catena ASA 80 in bagno d'olio con tenditore automatico
 - rotore con 4 zappe per flangia
 - spostamento laterale per gli attacchi al sollevatore
 - slitte regolabili
 - cardano 4° categoria standard

- STANDARD**
- 3 point hitch, category 1
 - one piece, 4 mm steel frame
 - cast iron gearbox 540rpm
 - chain drive ASA 80 in oil bath with automatic tensioner
 - rotor with 4 hoes per flange
 - side shift through moveable 3 point hitch couplings
 - adjustable skids
 - universal pto shaft category 4

- STANDARD**
- attelage à 3 points catégorie 1
 - châssis monocoque épaisseur 4mm
 - boîtier en fonte 540 t/min
 - transmission par chaîne ASA 80 en bain d'huile avec tendeur automatique
 - rotor 4 couteaux par flasque
 - déplacement latéral pour l'attelage au dispositif de relevage
 - patins réglables
 - cardan standard catégorie 4

- OPTIONAL**
- 6 zappe per flangia
 - cardano frizione
 - cardano bullone

- OPTIONAL**
- 6 hoes per flange
 - slip clutch PTO cardan
 - shear bolt PTO cardan

- OPTIONAL**
- 6 couteaux par flasque
 - cardan friction
 - cardan boulon

