

PROTRACT 10W30

Huile Moteur 4T Synthétique

APPLICATIONS

PROTRACT 10W30 est une huile hautes performances conçue pour les moteurs diesel 4 temps les plus modernes, que ce soit en agriculture, en transports ou en travaux publics, travaillant dans les conditions les plus sévères d'utilisation et de charge. Elle permet de répondre aux normes d'émissions des moteurs EURO VI, V et Tier 4f.

PROPRIETES

- ▲ Protection contre la corrosion et l'usure assurant une protection du polissage des chemises et une propreté des pistons.
- ▲ Compatible avec les différents systèmes de post-traitements (EGR, SCR, DPF,...).
- ▲ Economie de carburant (environ 1 litre/100 km) par rapport aux huiles de grade SAE 15W30.

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA E7, E9-16	API CK-4	CAT ECF-3
DEUTZ DQC III-10 LA	FORD WSS-M2C171-F1	JASO DH-2
MACK EOS-4.5	MAN M 3775 / M 3575	MB 228.31
MTU type 2.1	RENAULT VI RLD-3	VOLVO VDS 4.5

CARACTERISTIQUES

PROTRACT 10W30	UNITES	NORMES	CARACTERISTIQUES
Grade SAE	-	-	10W-30
Densité à 20°C	kg/m ³	NF ISO 12185	860
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60-100	69,2
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	NF T 60-100	10,8
Indice de viscosité	-	NF T 60-136	146
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	228
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	-42
Teneur en cendres sulfatées	% poids	NF T 60-143	<1
TBN	mg KOH / g	ASTM D 2896	10

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.