

Visseuse à chocs LXT

DTD172ZJ

18 V Li-Ion - 8 modes - 180 Nm -
Coffret Makpac - Produit seul

La plus technologique de la gamme

Technologie XPT. Mode A : vitesse automatique pour le vissage dans le bois : évite les vis qui glissent, augmente la précision. Moteur sans charbon. 2 modes T vissage adapté aux vis auto foreuses : mode 1 pour plaque métal fine / mode 2 pour plaque métal épaisse.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	180 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M5 - M14
Impacts par minute (IPM)	0 - 1 100 / 2 600 / 3 600 / 3 800 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	108 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	97 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de	13,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Poignée souple pour un plus grand confort d'utilisation
- Sélecteur de mode repensé pour une utilisation à une main
- Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- Le moteur BL utilise efficacement l'énergie pour adapter le couple et le régime aux exigences changeantes de l'application
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381751681

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

346449-3

Crochet ceinture court



821550-0

Coffret MAKPAC



837670-0

Moulage MAKPAC

