

## **MINIRIDER 76 RDE**

## Minirider ramassage intégré















Moteur : MTD ThorX 382, monocylindre

Puissance nominale : 7,8 kW/ 2.800 min<sup>-1</sup>

Cylindrée : 382 cm³

Chargeur de batterie : 196-967-678 en option



Démarrage : électrique



Transmission: Transmatic, 6 vitesses
Roues (avt./arr.): 13" x 5" / 16" x 6,5"

Moyeux : bagues



Bac de ramassage : 150 litres
Mulching : en option
Déflecteur : en option



Plateforme dégagée : **oui** Siège avec suspensions : **oui**  Réservoir carburant (env.): 4,9 I



Poids (env.) : 145 kg



Dimensions (env.): L 192 / I 86 / H 112 cm



Rayon de braquage : 46 cm



Largeur de coupe : 76 cm
Hauteur de coupe : 38 - 95 mm
Réglage hauteur de coupe : 5 positions



Référence: 13A726SD600



ACCESSOIRES & IÈCES DÉTACHÉES



Housse de protection : Réf. : 2024-U1-0003



Huile moteur 1,0 | SAE 10W-30 : Réf : 6012-X1-0034



Stabilsateur de carburant 250 ml : Réf. : 6012-X1-0045



Lame de rechange : Réf : 1111-M6-0162



Kit mulching avec déflecteur : Réf. : 196-334-600





## **MINIRIDER 76 RDE**

Minirider ramassage intégré







## Moteur 382 cm<sup>3</sup>

- Démarrage électrique
- Lubrification sous pression et filtre à huile
- · Situé à l'arrière pour une meilleure visibilité sur l'avant du Minirider



Porte Gobelet



avec vidange depuis le poste de conduite



Décalage du plateau de coupe

Pour une coupe au plus près des bords



pour la fixation d'accessoires





pour une accessibilité facile au poste de conduite Châssis robuste en acier 2.5 mm



Mulching et déflecteur en option



Rayon de braquage 46 cm

46 cm

pour contourner facilement les plantations

Pneus spécial gazon



env. 170 cm

- Transmission Transmatic 6 vitesses à commande manuelle : pour changer de vitesse sans s'arrêter
- Siège réglable sur glissière
- Témoin de remplissage du réservoir
- Attelage arrière standard



