

# Motobineuse MESO 35P C2



## Caractéristiques :

- > 4 fraises, démontables, Ø 285 mm (couteaux standards, forgés et démontables) + disques
- > Marche arrière par boîte de vitesse
- > Guidon repliable, réglable en hauteur et déportable
- > Tôles de protection acier très couvrantes
- > Embrayage par tension de courroie
- > Joints d'étanchéité sur arbre portes-fraises Ø 20 mm
- > Transmissions par chaîne, démontable et graissée
- > Béquille de terrage
- > Roue avant escamotable

## Infos techniques

Surface conseillée	< 500 m <sup>2</sup>
Largeur de travail	Jusqu'à 55 cm
Vitesses	1 Avant (120 tr/min) 1 Arrière
Outils de travail	4 fraises Ø 285 mm (4 fraises monoblocs + disques)
Poids	40 kg
Motorisation	Pubert R80
Cylindrée	79 cm <sup>3</sup>
Puissance nette <sup>1</sup>	1,4 KW à 3600 tr/min
Puissance nominale	1,2 KW à 3150 tr/min
Capacité réservoir essence	1,80 L
Capacité réservoir huile	0,35 L

## Infos pratiques

Emballage	Caisse carton
Dimensions carton (LxHxh)	830 x 555 x 600 mm
Quantité par palette	16
Dimensions palette (h) (LxHxh)	1150 x 1650 mm x 2530 mm
Code produit	3400020103
Gen code	3700304834079

Pour tous les accessoires ou options,  
veuillez consulter nos services et notre site  
internet [www.pubert.com](http://www.pubert.com)

<sup>1</sup> La puissance du moteur indiquée dans ce document est une puissance nette obtenue par l'essai d'un moteur de série selon la norme SAE J 1349 à une vitesse de rotation donnée. La puissance d'un autre moteur de production peut être différente de cette valeur indiquée. La puissance réelle d'un moteur installé sur une machine dépend de différents facteurs comme la vitesse de rotation, les conditions de température, d'humidité, de pression atmosphérique, de maintenance et autres.

