

MOTEUR ESSENCE DIESEL 15W40

Huile Moteur 4T Essence et Diesel

APPLICATIONS

MOTEUR ESSENCE DIESEL 15W40 est un lubrifiant pour tous moteurs diesel et moteur à essence.

PROPRIETES

- ▲ Pouvoirs détergent et dispersant élevés permettant de maintenir le moteur propre en évitant la formation de boues noires et de vernis.
- ▲ Protection anti-usure et anti-corrosion.

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA A2, B2

API CF-4

MB 228.1 / 229.1

VOLVO VDS

MAN 271

CARACTERISTIQUES

MOTEUR ESSENCE DIESEL 15W40	UNITES	NORMES	CARACTERISTIQUES
Grade SAE	-	-	15W-40
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	NF T 60-101	886
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60-100	107,2
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	NF T 60-100	13,9
Indice de viscosité	-	NF T 60-136	130
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	226
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	-33

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.