

FENDEURS DE BÛCHES

SLR22TV-NS

Fendeur de bûches KPC de 22 Tonnes.
Position verticale.
NORME EN 609-1:2017



Caractéristiques Techniques

Moteur	B&S CR950
Puissance	7.0 HP
Tonnes	22 T
Mesures de la bûche, longueur	55 cm
Diamètre max. de bûches	40 cm
Capacité huile hydraulique	30 L
Pression hydraulique	22 Mpa
Dimensions	2350x1050x1800 mm
Poids	235 kg

EURO 5
EUROPEAN EMISSIONS STANDARDS

SLR22TV-NS

Posición de astillado vertical. Motor gasolina BRIGGS & STRATTON

Position verticale. Moteur à essence BRIGGS & STRATTON

Posição vertical. Motor gasolina BRIGGS & STRATTON

Sistema de sujeción de troncos.
Barre de maintien de bûches.
Garra de aperto do tronco.



OPCIONAL / OPTIONNEL

Cuña en cruz vertical.
Cale transversale verticale.
Cunha transversal vertical.



OPCIONAL / OPTIONNEL

Carro porta leña con ruedas.
Chariot avec deux roues pour le transport de bois de chauffage.
Carro para transportar lenha com rodas.



NORMA / NORME
EN 609-1:2017



OPCIONAL / OPTIONNEL

Remolque homologado carretera.
Remorque homologuée route.
Trailer homologado estrada.



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

SLR22TV-NS

Motor Moteur	B&S CR950
Largo máx. tronco Long. max. tronc	55 cm
Toneladas Tonnes	22 T
Pres. hidráulica Pression hydraulique Pres. Hidráulica	22 Mpa
Cap. dep. aceite hidr. Cap. réservoir d'huile hydraulique Capacidade do tanque de óleo hidráulico	30 L
Dimensiones Dimensions Dimensões	2350 x 1050 x 1225 mm
Orientación Orientation Orientação	Vertical Verticale Vertical
Peso Poids	235 Kg