

# Bétonnière "Agricole" ALTRAD

## AG 350

### Version 2015

Basculement de cuve par volant  
démultiplié ø 590 mm

Verrouillage et déverrouillage  
de la cuve par pédale

Nouvelle pédale de basculement



disque multi positions  
démultiplié

emboîtement sans vibration

large accessible de tous côtés



Support de cardan zingué

boîte de visite pour tension  
chaîne d'entraînement

Nouvelle fixation  
3 points renforcés

Support de cuve sur butée à billes  
Meilleure longévité  
Rotation de cuve facilitée

Protection totale de couronne

**Couronne et pignon d'entraînement  
en fonte**

Support de cardan zingué

Cuve mécano soudée 3 pièces  
avec fond et gueule renforcés

**Châssis tubulaire renforcé**

- Position angulaire de cuve multiple
- Déversement latéral de la cuve
- 3 grandes pâles de malaxage
- Finition peinture époxy polyester




#### Option :

Cardan sur prise de force du tracteur  
Longueur 510 mm  
**Réf. LZ030**



**Fixation sur les 3 points du tracteur, entraînement par cardan**

Logistique	
Désignation	<b>AG 350</b>
Réf. - Gencod	<b>AG35GF00 - 3700018162802</b>
Garantie	<b>12 mois pièces</b>
Poids Total	<b>avec moteur : 200 kg</b>
Conditionnement :	<b>unité</b>
Dimensions :	<b>0,94 x 1,59 x (H) 1,30m</b>
Camion complet :	



**2 sacs de ciment  
de 35 kg à chaque  
malaxage.**



Caractéristiques techniques		<b>AG 350</b>
Capacité de cuve	litre	<b>340</b>
Capacité maxi de malaxage	litre	<b>280*</b>
Vitesse de la cuve	tr/mn	<b>23</b>
Longueur	m	<b>1,59</b>
Largeur	m	<b>0,94</b>
Hauteur	m	<b>1,30</b>
Poids	kg	<b>200</b>

\* La capacité de malaxage et la quantité de sacs de ciment sont établies à partir d'un béton dosé à 350 kg/m<sup>3</sup> de consistance ferme.