

Réf : 68741

RENOVE PLASTIQUE SANS SILICONE

DESRIPTIF

LE RENOVATEUR PLASTIQUE SANS SILICONE redonne un aspect neuf aux surfaces plastiques ternies par le soleil et la poussière. Il permet de nettoyer et de laisser les surfaces brillantes. Il élimine les mauvaises odeurs grâce à son parfum agréable. Il ne laisse aucune trace sur les supports. Grâce à l'absence de silicones, l'application ultérieure de peinture sur les surfaces traitées est possible.

CARACTERISTIQUES

PROPRIETES PHYSIQUES du RENOVATEUR PLASTIQUE SANS SILICONE

Aspect	Film brillant
Odeur	Parfum orange

UTILISATIONS

Le RENOVATEUR PLASTIQUE SANS SILICONE est recommandé pour l'entretien des skaïs, meubles vernis et cirés, tableaux de bord, surfaces émaillées, stratifiées, cuirs...

➤ USAGES MENAGERS / BUREAUX

Fait briller et protège meubles, surfaces plastiques, boiseries, bureaux mélaminés. Permet de protéger contre l'humidité les outils de jardin, tondeuses, moteurs... Permet de lubrifier sans tacher les appareils ménagers tels que machines à coudre, glissières, charnières, tiroirs, serrures, armes de chasse...

➤ USAGES AUTOMOBILES

Fait briller et protège les tableaux de bord, pneus, pare chocs... Permet de protéger contre l'humidité les démarreurs, batteries... Permet de lubrifier sans tacher charnières, joints de portières, serrures...

MODE D'EMPLOI

Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation. Pulvériser sur les parties à traiter à environ 20 cm.

Attendre quelques secondes puis frotter légèrement avec un chiffon doux. Renouveler l'opération sur les surfaces sales ou encrassées

Conservation/ Condition de stockage : 2 ans à compter de la date de fabrication pour les aérosols non utilisés. A conserver et à utiliser à température ambiante comprise entre 10 et 25°C.



PRÉCAUTIONS

Voir la fiche de données de sécurité

L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

GARANTIE : Les informations sont données de bonne foi dans l'état actuel de nos connaissances, sur la base d'essais techniques. La manipulation, la résistance des supports et la mise en œuvre de nos produits échappant à notre contrôle, il importe à l'utilisateur de s'assurer que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Cette fiche ne constitue aucunement une garantie ni un engagement de notre part. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommages ou dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai de dix-huit mois après sa livraison, sauf indication de temps contraire et écrite (notamment date de péremption inscrite sur le produit).