

Référence article	0 601 3A6 101
EAN	4059952635545
Boîte carton	✓
Capot de protection 1 605 510 365	✓
Capot de protection spécial tronçonnage enclipsable 2 608 000 757	✓
Clé à ergots 1 607 950 043	✓
Ecrou de serrage 1 603 340 040	✓
Flasque de serrage 1 605 703 099	✓
Poignée auxiliaire 1 602 025 024	✓



Données Techniques

Description

Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	123 x 362 x 148 mm
Plage de tension	220 – 230 V
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 94 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 102 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Vitesse de sortie à vide, nominale maxi	11000 tr/min



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	1.200 W
Régime à vide	11.000 tr/min
Puissance débitée	690 W
Poignée principale	Champignon
Ø meule	125 mm
Brosse boisseau, Ø	75 mm
Perçage, Ø	22,2 mm
Dimensions de l'outil (largeur)	228 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	293 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	108 mm
Poids	2,2 kg
Interrupteur	Interrupteur blocable

Information Ventes

Positionnement

- Meuleuse angulaire fonctionnelle, économique et ergonomique pour un grand confort d'utilisation au quotidien

Avantage utilisateur

- Rapport puissance/circonférence de préhension idéal pour un travail sans fatigue et une progression de travail rapide
- Moteur robuste et puissant avec une grande capacité de surcharge
- Utilisation pratique grâce au capot de protection sans clé