

NETTOYEUR EAU CHAUDE

Triphasé standard - Réf. : GLADIATORLEVAGE - 61608

 **DIMACO**

Transmission directe
1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ Stop total temporisé
- ▶ Maniable
- ▶ Rangement lance



OPTIONS

- ▶ 1 - Kit Enrouleur ABS
- ▶ 2 - Rallonge flexible
- ▶ 3 - Kit anticalcaire curatif

CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique usinés dans la masse
- **Stop total** : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- **Régulateur** : séparé de la culasse
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Système injection produit** : intégré
- **Câble électrique** : 5 m
- **Chaudière** : construction acier
- **Brûleur** : fioul
- **Thermostat** : régulation de température
- **Réservoir fioul** : 16 l
- **Roues** : 2 roues pleines et 1 roulotte pivotante
- **Châssis** : mixte acier/polypropylène
- **Capot** : ABS
- **Kit armature acier** :
 - de levage : pour adapter une élingue
 - de protection : pour éviter les chocs sur le nettoyeur
 - avec système basculant : pour accéder aux composants lors de l'entretien/maintenance

STT



Option enrouleur



ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible bleu : 20 m 5/16 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord
- Lance double inox 850 mm : réglable haute et basse pression

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE		TEMPÉRATURE	
	l/min	l/h	bar	CV	kW	tr/min	Marque	Huile	°C
GLADIATORLEVAGE	15	900	200	7,5	5,5	1 450	ANNOVI	15W40	65/140

 **DIMACO**

SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. 02 47 98 25 25 - Fax 02 47 98 25 26
E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com

V1 - vm

EAU C HAUDE