



GINGER

HP

12-30



80 cm - 96 cm
106 cm - 125 cm



Green ideas



Ethics



Partnership



Impact



- TRINCIATRICE**
Trinciatrice leggera adatta a trattori di piccola potenza. E' facile da usare e ideale per il taglio di erbacce nei campi incolti
- FLAIL MOWER**
Light flail mower suitable for low HP tractors. It is easy to use and ideal for cutting grass and weeds in uncultivated fields.
- BROYEUR RÉVERSIBLE**
Broyeur léger conçu pour tracteurs à faible puissance. Facile à utiliser, il est idéal pour couper l'herbe et les mauvaises herbes dans les champs vagues.

STANDARD

- attacco a 3 punti 1° categoria
- riduttore Comer in alluminio 540 g/min con ruota libera integrata
- trasmissione con 2 cinghie optibelt con tenditore a vite registrabile
- rotore con coltelli o mazze
- rullo posteriore regolabile
- cardano standard 1° categoria

STANDARD

- 3 point hitch, category 1
- aluminium Comer gearbox 540 rpm with integrated free wheel device
- two optibelt belt transmission with adjustable tensioner
- rotor with "Y" blades or hammers
- adjustable rear roller
- universal PTO shaft category 1

STANDARD

- attelage à 3 points catégorie 1
- boîtier comer en alu 540 t/min avec roue libre intégrée
- transmission à 2 courroies optibelt avec tendeur à vis réglable
- rotor avec couteaux ou marteaux
- rouleau arrière réglable et extensible
- cardan standard 1° catégorie

rotore a coltelli

"Y" blades rotor

rotor avec couteaux



rotore a mazze

hammers rotor

rotor avec marteaux






- PUNTI DI FORZA:**
- configurabile con mazze
 - leggera e resistente
 - cinghie rinforzate

- STRENGTHS:**
- configurable with hammers
 - light and resistant
 - reinforced belts

- POINTS FORTS:**
- configurable avec marteaux
 - légère et résistant
 - courroies renforcées

TYPE	MODEL	HP										
			cm	in	cm	in	cm	in	n.	n.	kg	lbs
GINGER 80	GINGER 80	12 - 30	80	32"	96	38"	3-6	1-2,5	24	12	115	250
GINGER 96	GINGER 96	12 - 30	96	38"	107	42"	3-6	1-2,5	32	16	130	286
GINGER 106	GINGER 106	12 - 30	106	42"	120	47"	3-6	1-2,5	32	16	140	308
GINGER 125	GINGER 125	12 - 30	125	50"	135	54"	3-6	1-2,5	40	20	150	330





- 🇮🇹 Riduttore in alluminio con dispositivo di ruota libera
- 🇬🇧 Aluminium gearbox with free wheel device
- 🇫🇷 Boitier en aluminium avec dispositif de roue libre



- 🇮🇹 Trasmissione a 2 cinghie con tenditore a vite
- 🇬🇧 2 belts transmission with screw tensioner
- 🇫🇷 Transmission à 2 courroies avec tendeur à vis



- 🇮🇹 Attacco a 3 punti 1° categoria
- 🇬🇧 3 point hitch, category 1
- 🇫🇷 Attelage a 3 points 1° catégorie

- 🇮🇹 Rullo posteriore regolabile
- 🇬🇧 Adjustable rear roller
- 🇫🇷 Rouleau arrière réglable