

TERRAMAX

Transmission directe

1 450 tr/min



Matériel professionnel pour usage standard.
Conçu pour le nettoyage de : petit matériel de récolte, tracteur,
petit bâtiment d'élevage (poulailler, lapin), petite salle de traite.

LES + PRODUIT

- ▶ Pompe radiale
- ▶ VST
- ▶ Rangements lances
- ▶ Châssis compact



400 V



Directe



GARANTIE

1
AN

OPTIONS

- ▶ 1 - Rallonge flexible
- ▶ 2 - Kit de sablage
- ▶ 3 - Kit hydroéjecteur
- ▶ 4 - Déboucheurs

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse
- Système injection produit : intégré
- Moteur : électrique triphasé
- Disjoncteur : magnéto-thermique
- Câble électrique : 5 m
- Châssis : acier mécano-soudé peinture époxy

ÉQUIPEMENT

- Flexible : **20 m 5/16 une tresse métallique**
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance simple 900 mm : à tête réglable avec buse jet plat
- Lance turbo 900 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Roues gonflables : Ø 260 mm

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION bar	PUISSANCE		tr/min	POMPE		POIDS kg
	l/min	l/h		CV	KW		Marque	Huile	
TERRAMAX4015	15	900	200	7,5	5,6	1 450	ANNOVI	15W40	62