

Scie circulaire Basculante

FRANÇAIS

Ø 600
Ø 700



Prise
de force

GRIZZLY R

CROCHET POUR CARDAN

Crochet pour placer
le cardan en posi-
tion stationnaire

TRANSMISSION CEINTURES

Équipé d'une
transmission à 3
courroies pour une
coupe meilleure et
plus efficace

POIGNÉE DE TRANSPORT SCIE

Levier amovible pour le
transport de la scie.

EXPULSION POUR SCIURE DE BOIS

Prédisposition pour extracteur de
copeaux avec grille de protection

CLÉ POUR DÉVISSER LE DISQUE

Clé standard spéciale
pour retirer et chan-
ger la lame circulaire

CARTER SPÉCIAL

Le carter de protection de
la lame pour travailler en
toute sécurité

LEVIER D'URGENCE

Levier avec frein d'urgence pour
arrêter la lame en cas de danger

GRILLE DE PROTECTION

Grille de protection
de la zone de coupe

SYSTÈME ANTI-ROULIS POUR BOIS

Système de ver-
rouillage du bois
contre le rouleau
de bois et pour
une meilleure
stabilité

BLOCAGE DES ROUES

Verrouillage des roues
pour garer la scie au
moment de l'utilisation

ÉPAISSEUR TÔLE


Feuille de tôle
d'épaisseur comprise
entre 3 mm et 5 mm

rosselli



DISPOSITIF DE DÉCONNECTION

Système de sécurité qui sert à arrêter le disque en cas de danger tandis que le cardan continue à tourner. Le freinage se passe en moins de 8 secondes.



Grâce à ses caractéristiques, la scie circulaire Rossi est conforme à la réglementation en vigueur. La scie est approuvée par un institut certifié.



La scie circulaire à chevalet Rossi permet de couper de grosses quantités de bois sans trop d'effort physique et dans des conditions de totale sécurité en conformité avec les règlements actuels. Le modèle basculant est caractérisé par une solide structure anti-rotation et par une grande profondeur de la coupe. En plus du normal équipement de sécurité, la machine dispose d'un dispositif de déconnection qui permet l'arrêt du disque dans les 8 secondes (Directive Machines 2006/42/CE). Chaque modèle de la série Grizzly a été conçu pour une utilisation continue et sûre, étant équipé de deux roues et d'une poignée pour le transport, il est facilement transportable. Toutes les machines basculantes de la maison Rossi ont un berceau spécialement conçu pour empêcher la rotation du tronc et, grâce à l'inclinaison du support, le bois est poussé sans aucun effort. La transmission du mouvement du cardan à l'arbre se réalise par courroies trapézoïdales de haute performance et résistance. Le dispositif d'actionnement de la poignée dispose d'une protection pour les mains. Le cadre rigide, composé par une structure solide, permet de travailler en toute sécurité et garantit la protection de l'utilisateur par les pièces en mouvement.

Lama Carbure



OPTIONAL

Extension



OPTIONAL

Modèle	Diamètre disque	Dimension maximale	Profondeur de coupe	Plan de travail		Alimentation	Poids
	mm	LxBxA - mm	mm		mm		Kg
Grizzly 600 R	Ø 600	1450x850x1100	220	Basculante	850x265	Attelage 3 points - <i>Arrière</i> Prise de force	121
Grizzly 700 R	Ø 700	1450x850x1100	260	Basculante	850x265	Attelage 3 points - <i>Arrière</i> Prise de force	121