Enrouleur de câble BAT-PRO 40 m H07RN-F 3G2,5

(BA) T

Pour une utilisation en extérieur.















Référence Code-barre 1205951 3281852059515

DESCRIPTION

- 4 prises de courant 2P+T 16 A/230 V~ à clapets gris avec fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000 W câble déroulé 3500 W.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante avec 3 ergots pour un enroulement facile.
- Support en tube acier galvanisé.

- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble pour un déroulement et enroulement parfait du câble.
- Clip de fixation du câble.
- Frein de blocage du tambour pour empêcher le déroulement du câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

 Qualité du câble
 Néoprène

 Référence
 1205951

 Code-barre
 3281852059515

 Longueur de câble
 40 m

 Type de câble
 HO7RN-F 3G2,5

Couleur du câble noir
Diamètre du tambour 320 mm
Type de fiche Type E (FR)
Max. capacité de charge actuelle 16 A
Indice de protection (IP) IP44

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC

Poids du produit (sans emballage) 10.47 kg
Dimensions LxlxH (sans emballage) 32 cm x 21 cm x 42 cm

Poids du produit (emballage fourni) 10.91 kg

Dimensions LxlxH (emballage compris) 33,5 cm x 22 cm x 44,5 cm

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Enrouleur de câble BAT-PRO 4025