

## HUILE MOTEUR 2 TEMPS SYNTHÈSE

Lubrifiant moteur deux temps

# TIGARA

### DESCRIPTION

2TS est un lubrifiant synthétique haute technologie développé pour tous les types de moteurs deux temps terrestres.

### NORMES ET SPECIFICATIONS

ISO L-EGD – JASO FD – API TC

### CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Couleur		Bleue
Densité à 20°C	ASTM D1298	0.868
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	55 mm <sup>2</sup> .s-1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	7.5 mm <sup>2</sup> .s-1
Point d'écoulement	ASTM D97	-33°C
Point éclair	ASTM D92	92°C
Cendres sulfatées	ASTM D874	0.095% masse
TBN	ASTM D2896	1.2 mg KOH/g

### APPLICATIONS

Tous les moteurs 2 temps terrestres avec ou sans injection directe : tronçonneuses, tondeuses, scooters, motoneiges, motos,... etc.

### PROPRIETES

Excellentes propriétés, anti usure et anti calamine,

Prolonge la durée de vie des moteurs grâce à une formulation très faiblement cendrée et un excellent pouvoir détergent.

