

Réf : 68735

NETTOYANT FREIN 500ml

DESRIPTIF

Elimine en profondeur poussières (particulièrement celles des plaquettes), cambouis, huiles, graisses, résidus des pièces mécaniques et encrassements divers.

La présentation en aérosol en fait un produit très facile d'utilisation.

Sèche rapidement à température ambiante. Vitesse d'évaporation : env. 2 (ether = 1);

Ne laisse pas de résidu sur les pièces traitées.

Ne contient aucun solvant chloré, fluoré. Tension

de surface : env. 20 mN/m à 25°C

UTILISATIONS

Pour le nettoyage et le dégraissage des :

- Disques et plaquettes de freins
- Tambours de freins
- Disques d'embrayage
- Pièces mécaniques
- Pièces électriques
- Pièces électroniques, circuits imprimés en automobile et industrie

MODE D'EMPLOI

Tenir l'aérosol verticalement. Pulvériser directement sur les surfaces à traiter à une distance de 5cm à 25cm et laisser agir jusqu'à évaporation complète.

Renouveler l'opération si nécessaire.

Peut également être pulvérisé sur un chiffon juste avant son passage.

Conservation/ Condition de stockage : 2 ans à compter de la date de fabrication pour les aérosols non utilisés. A conserver et à utiliser à température ambiante comprise entre 10 et 25°C.

PRÉCAUTIONS

Voir la fiche de données de sécurité

L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.