

OPAL PREMIUM SANS PHTALATE



✓ CARACTERISTIQUES

-10°C +60°C

Tuyau en PVC sans phtalate renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc. Surface intérieure lisse en cristal transparent. Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la pression de service

✓ UTILISATION

Aspiration et refoulement de liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO **Procès Verbal RE-13/02869 et RE-13/02867**). Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)

✓ RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 33

NON LISSE - COLORIS : TRANSPARENT + SPIRALE BLANCHE

ø int (mm)	Tolérance (mm)	Ep. paroi (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	PS à 23°C (bar)	Vide (m/H2O)	Longueur (m)		Prix (€/m)
							25m		
25	+/- 1,0	2,7	240	135	4	7	56870		
30	+/- 1,0	2,8	300	140	4	7	56871		
40	+/- 1,0	3,5	465	190	4	7	56872		
50,8	+/- 1,0	4	680	260	4	7	56873		
55	+/- 1,0	4	760	295	4	7	56874		
60	+/- 1,0	4,2	825	331	4	7	56875		