

FICHE TECHNIQUE

2TS

Lubrifiant moteurs deux temps



DESCRIPTION

2TS est un lubrifiant synthétique haute technologie développé pour tous les types de moteurs deux temps terrestres.

NORMES ET SPECIFICATIONS

ISO L-EGD – JASO FD – API TC

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Couleur		Bleue
Densité à 20°C	ASTM D1298	0.868
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	55 mm ² .s-1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	7.5 mm ² .s-1
Point d'écoulement	ASTM D97	-33°C
Point éclair	ASTM D92	92°C
Cendres sulfatées	ASTM D874	0.095% masse
TBN	ASTM D2896	1.2 mg KOH/g

APPLICATIONS

- ✓ Tous moteurs 2 temps terrestres avec ou sans injection directe : tronçonneuses, tondeuses, scooters, motoneiges, motos, ...etc.
- ✓ Utilisation en mélange (2% minimum conseillé) ou graissage séparé.

PROPRIETES

- ✓ Excellentes propriétés anti usure et anti calamine,
- ✓ Prolonge la durée de vie des moteurs grâce à une formulation très faiblement cendrée et un excellent pouvoir détergent.

Disponible en 1L / 2L / 5L / 25L / 60L / 210L

Réf. Produit : B2TS
05 Septembre 2023



MINERVA-OIL SAS
87380 Meuzac.
contact@minervaoil.fr
Tél. 05. 55 09 97 03