

DUB362PT4

Souffleur 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah (4 batteries)

Très puissant pour déplacer des volumes importants en usages professionnels

Code EAN : 3240890985149



LXT
6|5|4|3|2|1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V + 18V → 36V
LITHIUM-ION

5.0 Ah

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 36 V => 2 x 18 V

Batterie

Capacité de batterie 5 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Temps de charge en moyenne 45 min.
Nombre de batteries fournies 4
Batt. compatibles BL1850; BL1840; BL1830

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 6

Pression & débit

Vitesse de l'air maximale 54,0 m/s
Débit maximal 804 m³/h
Vitesse de l'air V1 27 m/s
Débit V1 6,9 m³/min.
Débit V2 8,5 m³/min.

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 2,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 79,1 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 93,5 dB (A)

Général

Dimensions avec tube de soufflage 830 ou 880 ou 930 x 204 x 298 mm
Dimensions (L x l x h) 585 x 204 x 298 mm
Poids net EPTA 4,1 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Souffleur à batterie 2 x 18V (36V) très puissant
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- Equipé d'un tube télescopique en 3 positions
- Variateur de vitesse (6 positions)
- Témoins de niveau de charge des batteries

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Batterie Dorsale Li-Ion 36 V / 12 Ah AD3612 (DEAAD3612)
Batterie dorsale Li-Ion 36 V / 12 Ah BL36120A (ITABL36120A)

ACCESSOIRES DE SERIE

4 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)
1 X 456958-5 Buse plate
1 X 456957-7 Buse ronde
1 X 196933-6 Chargeur rapide double DC18RD
1 X 455915-0 Tube