

Réf : 68738

LUBRIFIANT SILICONE 400ml

DESRIPTIF

A base de silicone de qualité supérieure.
La présentation en aérosol en fait un produit très facile d'utilisation.
Lubrification pour plastique / plastique, plastique / métal, bois / bois, bois / plastique, caoutchouc
Ne contient aucun solvant chloré, fluoré.

UTILISATIONS

LUBRIFICATION

Appareils de précision. Horlogerie.
Métiers à tisser.
Massicots, ciseaux, cisailles pour l'imprimerie, la cartonnerie, la bonneterie et la chaussure.
Engrenages et coussinets soumis à faibles charges.
Convoyeurs plastiques sur métal.
Les appareils ménagers tels que machines à coudre, glissières, charnières, tiroirs, serrures, armes de chasse, automobiles...

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi.
Tenir l'aérosol verticalement.
Diriger le diffuseur en direction des pièces à traiter, préalablement nettoyées.
Pulvériser de 15 à 30 cm suivant les usages, régulièrement et sans excès.

Conservation/ Condition de stockage : 2 ans à compter de la date de fabrication pour les aérosols non utilisés. A conserver et à utiliser à température ambiante comprise entre 10 et 25°C.

GARANTIE : Les informations sont données de bonne foi dans l'état actuel de nos connaissances, sur la base d'essais techniques. La manipulation, la résistance des supports et la mise en œuvre de nos produits échappant à notre contrôle, il importe à l'utilisateur de s'assurer que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Cette fiche ne constitue aucunement une garantie ni un engagement de notre part. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommages ou dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai de dix-huit mois après sa livraison, sauf indication de temps contraire et écrite (notamment date de péremption inscrite sur le produit).



PRÉCAUTIONS

Voir la fiche de données de sécurité

L'étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.