

STAR – Puissance et efficacité

Le rotor de la pompe STAR est équipé de goujons fixes en acier, ce qui facilite l'entretien et réduit considérablement les coûts d'entretien.

Grâce à ses larges chambres d'aspiration et de refoulement, la pompe STAR offre une efficacité de vide optimale. Les caractéristiques de conception et les performances de la pompe STAR en font l'outil idéal pour les applications agricoles les plus exigeantes et pour la vidange de fosses septiques de taille moyenne.

Équipements de série

- Doubles points de graissage, vanne 4 voies, clapet anti-retour, sorties latérales avec deux coudes pivotants, soupape de décharge (limiteur de vide).
- Filetage pour soupape de surpression : **G 2"**.
- Raccords de tuyaux disponibles : **Ø 76 mm (3") / Ø 80 mm / Ø 100 mm (4")**.

Versions



Version M - MA

Arbre cannelé.
1"3/8 – Z6 ISO 500.



Version P

Arbre cylindrique lisse
Diamètre Ø 40 mm,
Longueur 90 mm.
Rainure de clavette parallèle
UNI 6604



Version D

Arbre cannelé.
1"3/8 – Z6 ISO 500.



Version H

Moteur hydraulique Groupe 4.
Cylindrée : 86,56 cm³/tr.
Pression maximale : 280 bar.
Orifice d'entrée : G 1"1/4.
Orifice de sortie : G 1"1/2

