

LUBRIFIANT SILICONE 400 ML

Aérosol à haut pouvoir lubrifiant, idéal pour la protection de tous les matériaux. Produit hydrofuge. Il empêche l'accumulation de charges électrostatiques.

Solution à base d'huile de silicone pure possédant des propriétés antiadhérentes, détachantes et lubrifiantes pour les matériaux les plus divers. Elle est très hydrofuge et empêche l'accumulation des charges électrostatiques. Efficace pour faire briller, elle dépose un film protecteur sur les pièces en plastique. Protège les joints contre les fendillements, tout en augmentant leur étanchéité et leur durée de vie.

Mode d'emploi

Bien agiter avant emploi. Vaporiser directement sur la surface à traiter à une distance de 15- 25 cm. Le produit peut également être distribué avec la paille insérée dans le cabochon.

Caractéristiques Techniques



Contenance	400 ml
Apparence	Cylindre contenant un liquide sous pression
Couleur	Sans couleur
Odeur	Caractéristique de solvant
Densité relative	À 20 ° C 0,62 ÷ 0,66 g / ml
Point d'éclair	Inf. 0 ° C extrêmement inflammable
Pression à 20 ° C	4/6 barres
Viscosité Silicone :	350 à 400 mm ² / s à 25 ° C,
Temps d'autoallumage	> 400 ° C (données pour le résidu sec)
Pression de vapeur :	<0,01 kPa à 20 ° C,
Point de congélation :	Ca -50 ° C
Solubilité dans l'eau :	Insoluble

Mode de stockage

Avant l'utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stocker à une température inférieure à 0°C et supérieur aux 45°C. Après l'utilisation maintenir les récipients bien fermés. S'il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n'est pas soumis à expiration.

Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants.

Bien que ces informations soient considérées fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n'implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l'usage spécifique

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION