

PROTRACT 10W40

Huile Moteur 4T 100% Synthétique

APPLICATIONS

PROTRACT 10W40 100% synthèse a été spécialement formulé pour répondre aux exigences les plus sévères des moteurs Diesel 4 temps modernes équipant les engins agricoles, de travaux publics et les poids lourds. Il permet de répondre aux normes d'émissions des moteurs EURO V, VI et Tier 4f.

PROPRIETES

- ▲ Propriété anti-usure remarquable assurant une longévité accrue du moteur.
- ▲ Protection exceptionnelle contre le phénomène de polissage des chemises.
- ▲ Compatible avec les post-traitements (EGR, SCR, DPF...).
- ▲ Economie de carburant

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA E7, E9-16

API CK-4

CAT ECF-3

DEUTZ DQC III-18 LA

MAN M 3775

VOLVO VDS 4.5

MB 228.31

MTU type 2.1

RENAULT VI RLD-3

CARACTERISTIQUES

PROTRACT 10W40	UNITES	NORMES	CARACTERISTIQUES
Grade SAE	-	-	10W-40
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	NF T 60-101	865
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60-100	103
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	NF T 60-100	15
Indice de viscosité	-	NF T 60-136	150
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	234
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	-39

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.