

Réf : 68745

## PEINTURE ANTI-ROUILLE GRISE

### DESRIPTIF

La présentation en aérosol en fait un produit très facile d'utilisation.

La peinture anti-rouille permet de peindre directement sur métaux humides et rouillés (ferreux et non ferreux).

Pouvoir couvrant élevé. Séchage à l'air :

- manipulable : 2 heures
- recouvrable : 12 heures

### UTILISATIONS

La peinture anti-rouille permet de peindre les métaux mais elle est également utilisable sur bois, et adhère parfaitement sur toutes surfaces soumises à oxydation :

- Charpentes métalliques
- Citernes
- Canalisations
- Bardages
- Engins mobiles
- Machines-outils
- Portes etc...

### MODE D'EMPLOI

Agiter fortement avant emploi, une bille doit tinter.

Tenir l'aérosol verticalement.

Diriger le diffuseur en direction des pièces à traiter.

Pulvériser à environ 20 cm, régulièrement, sans excès, par couches croisées.

Après usage, purger l'aérosol tête en bas en pulvérisant jusqu'à ce que le gaz sorte seul.

#### Conservation :

2 ans après la date de fabrication pour les produits non utilisés.

#### Conditions de stockage :

A conserver entre 10 et 25°C.

#### Précaution d'emploi :

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité