

Graisse Uniplex Bleue

Graisse extrême-pression multifonctionnelle

DESCRIPTIF

Graisse UNIPLEX Bleue est une graisse multifonctionnelle extrême pression, à base d'huile minérale et d'un savon Calcium anhydre.

NORMES ET SPECIFICATIONS

ISO 12924 : L-XCCIB2
DIN 51502 : KP2G-30

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	METHODES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Couleur	Visuel		Bleue
Huile de base			Huile minérale
Viscosité huile de base à 40°C	ASTM D 7152	mm ² .s-1	120
Nature du savon			Calcium anhydre
Grade NLGI	ASTM D217		2
Point de goutte	IP 396	°C	>140
Plage d'utilisation		°C	-30 à +120
Pénétration 60 coups à 25°C	ISO 3127	1/10 mm	265-295
4 billes soudure	DIN 51350 :4	N	2800
Densité	IP 530	Kg/m3	910



APPLICATIONS

- Tous types de roulements et paliers lisses.

PROPRIETES

- Miscible avec les graisses à base de lithium et lithium/calcium
- Résistante à l'eau
- Extrême-pression
- Excellente protection anti-corrosion

Disponible en Cartouche 400 g /LS/ 5kg