

FICHE TECHNIQUE

MALETTE 2 BALISES LED

Descriptif :

- Balise LED de signalisation visible à 200 m et à 360°
- Sa face **magnétique** permet le positionnement sur toute surface métallique
- 9 positions possibles : gyrophare, scintillement : simple, double ou alterné ; SOS (MORSE) ; 16 LED fixes ; 16 LED fixes en veilleuses ; 2 LED fixes ; 4 LED fixes
- Autonomie de 6 heures et plus selon la position choisie
- Livré avec prise secteur et allume-cigare 12/24V.
- Aucune étincelle, flamme, fumée ou émanation toxique n'est produite lors de l'utilisation de la balise. De construction solide, la balise résiste à l'épreuve du temps, aux chocs et aux écrasements.
- Elle peut être utilisée pour la voirie, dans la construction, dans l'industrie, sur les engins agricoles et TP pour signaler un gabarit.



✓ **En aucun cas, ce dispositif ne peut remplacer un gyrophare homologué sur la voie publique.**

SPECIFICATIONS	
BATTERIE RECHARGEABLE INTERNE	Lithium Ion 700 mAh – 3.7V
SPECIFICATIONS CHARGEURS	
CHARGEUR SECTEUR (AC/DC)	PRI : 100-240V AC, 50-60 Hz 0.1A SEC : 5.0V DC 1000 Mah
CHARGEUR VEHICULE (DC)	PRI : 12-24V DC SEC : 5.0V 850 mA
POIDS UNITAIRE / BALISE	190 grs
DIMENSIONS UNITAIRES / BALISE	110mm X 35mm
Conforme aux exigences de la Directive Européenne 2004/108/CE concernant la compatibilité électromagnétique	

Possibilité de personnaliser à votre marque (voir minimum de commande)



CE ✓ RoHS