

APPLICATIONS

THFI RF est un lubrifiant extrême pression pour carter unique de tracteurs agricoles Renault et certains Fiat.

PROPRIETES

- ▲ Extrême pression.
- ▲ Bonne stabilité à l'oxydation.
- ▲ Anti-usure.
- ▲ Anti-mousse.

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API GL-4 MF 1135 RENAULT/CLAAS (selon modèles)
ALLISON C3 FIAT (selon modèles)

CARACTERISTIQUES

THFI RF	UNITES	NORMES	CARACTERISTIQUES
Grade SAE	-	-	20W-30
Grade ISO	-	-	68-100
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	NF T 60-101	888
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60-100	90
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	NF T 60-100	11,2
Indice de viscosité	-	NF T 60-136	111
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	194
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	-27

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.