

1188B456PRO STEELGEN

Jetable STEELGEN 3000 risque chimique type 4, 5 y 6. Protection contre les agents biologiques (EN14126), antistatique (EN1149-5) et protection contre la contamination radioactive (EN1073-2).

DESCRIPTION

Entretien dans les piscines, ateliers, nautiques...
Manipulation de particules: fibre de verre, poussières toxiques, amiante...
Nettoyage.
Peinture industrielle.
Salles blanches.
Activités à risque biologique: agriculture, milieu vétérinaire, decomposition organique, déchets, alimentation...
Industrie pharmaceutique.
Construction navale.
Espace confinés: tunnels, mines...



COMPOSITION

Combinaison jetable STEELGEN avec capuche, fermeture frontale avec fermeture éclair recouverte d'une bande adhésive, élastiques aux poignets, aux chevilles, à la capuche et à la taille. Dispositif d'appui des doigts : il aide à tenir la manche quand on travaille au-dessus du niveau de la tête.
Matériel 55% polypropylène (SP) et 45% polyéthylène (film microporeux) (60 gr/m2).

TAILLES

S / M / L / XL / XXL / 3XL

EN ISO 13688:2013

EN1149-5:2008

EN13034:2005+A1:2009 ENISO13982-1:2004+A1:2010



TYPE 6B

TYPE 5B

EN1073-2:2002

EN14126:2003+AC:2004 EN14605:2005+A1:2009



TYPE 4B