

**Service Technique**

Avenue Eugène Gazeau  
60300 SENLIS  
Tel. 0344216600 Fax. 03 44 21 66 26

**Fiche Information Produit****Nettoyant Tableau de Bord**

(Sans Silicone)  
Réf. 022816 - 022817

Division Après-Vente Automobile, Janv 1998

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Le nettoyant tableau de bord Loctite - 'Sans Silicone' est un revêtement protecteur pour les tableaux de bord et autres composants plastiques de l'intérieur d'une voiture. Il utilise un produit chimique spécial qui permet de retrouver l'aspect d'origine des composants plastiques et les protège de la poussière, de la saleté et de la cendre.

**AVANTAGES DU PRODUIT**

- . Application facile de la couche de protection
- . Sans silicone
- . Redonne son aspect d'origine au plastique à l'intérieur de la voiture.
- . Aucun polissage du composant traité requis
- . Protège les composants plastiques
- . Ne contient pas de CFC ni de solvants chlorés

**APPLICATION TYPE**

Le nettoyant tableau de bord Loctite - 'Sans Silicone' convient particulièrement aux tableaux de bord des voitures, camions, bus et autres véhicules routiers. Il peut également être utilisé pour protéger tous les autres composants plastiques à l'intérieur des voitures.

**PROPRIETES DU MATERIAU**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Type chimique:                 | Fluide Dow Corning 203 |
| Couleur:                       | Transparent            |
| Odeur:                         | Parfumée               |
| Densité, g/ml :                | 0,66 approx.5,7        |
| Résidu sec, %:                 | - 104 (Propane)        |
| Point d'inflammation (CC), °C: | 4! 0.5                 |
| Pression à 20°C, bar:          | 7! 0.5 insoluble       |
| Pression à 50°C, bar:          | soluble                |
| Solubilité dans "eau:          | Butane/Propane         |
| Solubilité dans solvants:      | 2ans                   |
| Gaz propulseur:                |                        |
| Durée de conservation:         |                        |

**MODE D'EMPLOI**

Les composants à traiter doivent être propres, secs et sans graisse ni huile.

Bien secouer avant de pulvériser. Appliquer le produit sur le composant plastique en pulvérisant à une distance de 20 à 30 cm. Utiliser un chiffon propre, répartir le produit uniformément sur la surface plastique.

Dans les zones où il n'est pas souhaitable de pulvériser les composants adjacents, pulvériser le produit sur un chiffon propre et appliquer le produit au chiffon.

**GENERALITES**

Conditionnement

Le nettoyant tableau de bord Loctite existe en aérosol de 400 ml.

**Stockage**

Le produit doit être stocké à l'abri de la chaleur et du rayonnement direct du soleil dans un endroit frais et bien ventilé. Tenir loin de toute source d'inflammation.

*Tenir hors de portée des enfants.*

S'il est stocké comme indiqué ci-dessus, le produit peut être conservé au moins deux ans.

**Précautions de manipulation**

Attention : L'aérosol est un récipient sous pression. Ne pas exposer à des températures élevées. Ne pas dépasser 50°C. Utiliser uniquement dans des endroits bien ventilés. Le produit est très inflammable. Eviter toute source d'inflammation - *Ne pas fumer*. Eviter le contact avec la peau et les yeux et ne pas inhaler de vapeurs.

En cas de contact avec la peau, laver abondamment au savon et à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à "eau pendant au moins 15 minutes.

Pour de plus amples informations se référer à la fiche des données de sécurité.

**Note**

Les données indiquées dans ce document sont fournies uniquement à titre d'information et sont tenues pour fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité des résultats obtenus par des tiers dont les méthodes ne sont pas soumises à notre contrôle.

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer si ces méthodes de production conviennent à "utilisation envisagée et de prendre toutes les précautions recommandables pour la protection des biens et des personnes contre tout risque pouvant survenir lors de la manipulation et de l'utilisation de ces produits.

Etant donné ce qui précède, Loctite Corporation rejette spécifiquement toute garantie expresse ou tacite incluant les garanties de commercialisation ou d'adaptation à des fins particulières découlant de la vente ou de "utilisation des produits Loctite Corporation. Loctite Corporation dégage spécifiquement toute responsabilité pour les dommages intérêts indirects ou accessoires de toute sorte y compris les pertes de profit.

Les différents procédés ou compositions dont il est fait mention dans la présente ne doivent pas être interprétés comme n'étant pas soumis à des brevets détenus par des tiers ou une licence des brevets appartenant à Loctite Corporation pouvant couvrir ces procédés ou compositions. Nous recommandons que chaque application fasse l'objet d'un test préalable avant une utilisation répétitive en prenant ces informations comme base. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou demandes de brevet aux Etats-Unis ou à l'étranger.