

## Transmission directe

1 450 tr/min



Matériel professionnel pour usage standard.  
Conçu pour le nettoyage de : petit matériel de récolte, tracteur, petit bâtiment d'élevage (poulailler, lapin), petite salle de traite.

### LES + PRODUIT

- ▶ Pompe radiale
- ▶ VST
- ▶ Rangements lances
- ▶ Châssis compact



## CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse
- Système injection produit : intégré
- Moteur : électrique triphasé
- Disjoncteur : magnéto-thermique
- Câble électrique : 5 m
- Châssis : acier mécano-soudé peinture époxy

## ÉQUIPEMENT PROMO 2018

- Flexible : **20 m 5/16 une tresse métallique**
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance simple 900 mm : à tête réglable avec buse jet plat
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Roues pleines : Ø 260 mm

## MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE			POIDS
	l/min	l/h	bar	CV	KW	tr/min	Marque	Huile	kg
59754	21	1260	150	7,5	5,6	1450	ANNOVI	15W40	59

### OPTIONS

- ▶ 1 - Rallonge flexible
- ▶ 2 - Kit de sablage
- ▶ 3 - Kit hydroéjecteur
- ▶ 4 - Déboucheurs