

## MOTEUR DIESEL 15W40

*Huile Moteur Diesel et Turbo Diesel*

### APPLICATIONS

**MOTEUR DIESEL 15W40** est un lubrifiant de haut niveau pour moteurs Diesel et Turbo Diesel.

### PROPRIETES

- ▲ Niveau de détergence - dispersivité très élevée.
- ▲ Anti-usure.
- ▲ Haut indice de viscosité.
- ▲ Bas point d'écoulement.

### NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA E2

ACEA B2

API CF-4

MAN 271

MB 228.1

VOLVO VDS

### CARACTERISTIQUES

MOTEUR DIESEL 15W40	UNITES	NORMES	CARACTERISTIQUES
Grade SAE	-	-	15W-40
Masse volumique à 15°C	kg/m <sup>3</sup>	NF T 60-101	889
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	NF T 60-100	105
Viscosité cinématique à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	NF T 60-100	15,7
Indice de viscosité	-	NF T 60-136	132
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	226
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	-39

### HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.