

FICHE PRODUIT AEROSOL DE DEPANNAGE 400 ML



Nom du produit	<ul style="list-style-type: none">• Aérosol de dépannage 300 ml
Conditionnement et référence	<ul style="list-style-type: none">• Carton de 12 – Réf. 6000010
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none">• Permet de réparer et regonfler, sans démontage ni outils, les pneus crevés (avec ou sans chambre)• Convient aussi bien pour voitures, motos ou caravanes• Facile d'emploi. Evite le démontage de la roue• Usage unique
Mode d'emploi	<ul style="list-style-type: none">• L'emploi de ce produit n'est possible que dans la mesure où la chambre n'est pas déchirée ou le pneu déjanté• Retirer si possible l'objet qui a provoqué la crevaison• Positionner la roue de façon que la valve soit en position 10 h ou 2 h d'un cadran horaire• Agiter énergiquement l'aérosol• Par temps froid, le réchauffer dans les mains• Fixer le raccord de l'aérosol en le vissant au filetage• Positionner le boîtier tête en bas• Enlever le capuchon de protection et appuyer sur le bouton poussoir jusqu'à l'obtention d'une pression suffisante• Rouler immédiatement de 5 à 10 km à 40 km/h max pour permettre au produit de bien se répartir• Faire contrôler dès que possible la pression et la réajuster• Une crevaison peut avoir entraîné la détérioration du pneumatique• Considérer la réparation comme provisoire
Durée de conservation	<ul style="list-style-type: none">• 2 ans

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part.