

### APPLICATIONS

**THFI NHC** est un lubrifiant pour carter unique de matériels agricoles et engins de travaux publics (IH- Case New Holland).

### PROPRIETES

- ▲ Extrême pression et anti-usure.
- ▲ Bonne stabilité à l'oxydation.
- ▲ Bas point d'écoulement.
- ▲ Anti-mousse.

### NIVEAUX DE PERFORMANCE

API GL-4                                      CASE MS1207/1209/1210  
ALLISON C4                                    CATERPILLAR TO-2

### CARACTERISTIQUES

THFI NHC	UNITES	NORMES	CARACTERISTIQUES
Grade ISO	-	-	46
Couleur	-	-	Rouge
Masse volumique à 15°C	kg/m <sup>3</sup>	NF T 60-101	887
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	NF T 60-100	43,4
Viscosité cinématique à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	NF T 60-100	6,6
Indice de viscosité	-	NF T 60-136	104
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	220
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	-39

### HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.