

Réf : 68749

## DEGRIPPANT LUBRIFIANT

### DESRIPTIF

Dégrippant lubrifiant à très haut pouvoir de capillarité.

Faible tension superficielle.

Repousse l'eau et l'empêche ensuite de pénétrer. Laisse un film protecteur anticorrosion.

Protège les équipements en atmosphère humide ou saline. Compatible avec les matériaux non ferreux, les isolants électriques, les matières plastiques.

### UTILISATIONS

Dégrippe rapidement les pièces rouillées ou bloquées (raccords, chaînes, écrous, goujons, axes, charnières, poulies, pivots...)

Lubrifie et nettoie les mécanismes de toutes sortes et assure le glissement. Protège de la corrosion les pièces métalliques et protège de l'humidité le matériel électrique. Nettoie les pièces mécaniques, moteurs....

Hydrofuge, chasse l'humidité du matériel électrique et rétablit le contact.

Utilisable dans un très grand nombre de domaines.

### MODE D'EMPLOI

Bien agiter le produit avant emploi.

Mettre directement le dégrissant sur la pièce à traiter pour dégripper, lubrifier ou protéger (ou soit à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau.), attendre la pénétration quelques instants et essayer de débloquer.

En cas de grippage important, mettre à nouveau du produit et laisser pénétrer jusqu'à libération des pièces grippées.



#### Conservation :

2 ans après la date de fabrication pour les produits non utilisés.

#### Conditions de stockage :

A conserver entre 10 et 25°C.

#### Précaution d'emploi :

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité