

MOTEUR DIESEL PLUS 15W40

Huile Moteur Diesel lourd 4T

APPLICATIONS

MOTEUR DIESEL PLUS 15W40 est un lubrifiant de très haute performance pour moteurs Diesel et Turbo Diesel.

PROPRIETES

- ▲ Très haut niveau de détergence – dispersivité.
- ▲ Anti-usure.
- ▲ Haut indice de viscosité.
- ▲ Bas point d'écoulement.

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA E7

API CI-4

VOLVO VDS-3

MTU Type 2

MB 228.3

RENAULT RLD-2

CARACTERISTIQUES

MOTEUR DIESEL PLUS 15W40	UNITES	NORMES	CARACTERISTIQUES
Grade SAE	-	-	15W-40
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	NF T 60-101	886
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60-100	117,3
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	NF T 60-100	15,1
Indice de viscosité	-	NF T 60-136	133
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	226
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	-30

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.