



PROFITRESS 40 BAR

-15°C +60°C

CARACTERISTIQUES

Tuyau souple en PVC

Renforcement par tresse textile de haute ténacité

UTILISATION

Air comprimé

Pulvérisation agricole

Équipement de postes de lavage à l'eau froide



page 9

COLORIS : BLEU

	ø int x ø ext (mm)	Tolérance (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	PS à 23°C (bar)	PLNE à 23°C (bar)	Longueur (m)	
							25m	
↑ [x] Marquage au mètre [x] ↓	6,3 x 12,5	+/- 0,3	110	55	40	125		PT4063125025
	8 x 14,5	+/- 0,5	153	60	40	125		PT408145025
	9 x 16	+/- 0,5	174	70	40	125		PT40916025
	10 x 17	+/- 0,5	187	75	40	125		PT41017025
	12 x 20	+/- 0,5	245	105	40	125		PT41220025
	16 x 24	+/- 0,5	321	145	40	105		PT41624025
	19 x 28	+/- 0,8	420	155	40	105		PT41928025
	25 x 35	+/- 1,0	585	260	40	105		PT42535025

AUTRES LONGUEURS SUR DEMANDE - minimum de commande : 500 m