



Depuis sa création en 1975, la Forestière du Nord a toujours recherché le meilleur charbon de bois pour la plus grande satisfaction des consommateurs. Cette qualité de produit, vous la retrouvez tous les jours dans nos gammes de produits, et tout particulièrement avec la « Qualité Restaurant ».

Cette « Qualité Restaurant » répond aux critères de sélection suivants :

◆ **Gros morceaux**

Un bon sac de charbon de bois contient idéalement plus de 80% de morceaux de calibre 40 –140 mm. Un charbon de bois de petit calibre est plus difficile à allumer : en effet, moins d'air circule entre les morceaux. Souvent, la combustion est moins bonne.



◆ **Taux de carbone fixe élevé**

Idéalement, le charbon de bois doit avoir un taux de carbone fixe situé entre 80% et 82%. En dessous de 78%, le charbon de bois brûle trop vite. Au dessus de 86% le charbon de bois est difficile à allumer.

◆ **Allumage facile**

Grâce à des contrôles rigoureux lors du processus de carbonisation, nous nous assurons que le taux d'humidité du charbon de bois est minimum, facilitant l'allumage.

◆ **Temps de combustion long, chaleur dégagée élevée**

On estime la température de cuisson entre 300° et 400°. Un charbon de bois « Qualité Restaurant » maintient généralement une braise à cette température pendant 40 à 50 minutes.

◆ **Peu de poussière et de braisettes**

Dans un sac, le taux maximum acceptable de poussière et braisettes (morceaux de moins de 20 mm de longueur) est de 10%.

Ce produit est particulièrement adapté pour les gros barbecues et les grillades importantes. Plus encore, c'est l'assurance d'un charbon de bois qui s'inscrit dans le cadre d'un événement réussi ! Le sac de Grill O'Bois 50 Litres offre un charbon de bois très qualitatif dans un emballage sobre et résistant. Il contient assez de charbon pour 6 à 8 grosses grillades.

GRILL O'BOIS : La Référence Charbon de Bois
La Vraie Qualité Restaurant



GRILL O'BOIS 50 Litres « Qualité Restaurant »

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
<p>MODE DE FABRICATION</p> <p>ORIGINE</p> <p>REACH</p> <p>TVA</p> <p>CALIBRE INDICATIF</p> <p>CARBONE FIXE</p> <p>HUMIDITE</p> <p>ALLUMAGE</p> <p>TENUE AU FEU</p>	<p>four industriel continu (500 à 550° C)</p> <p>Forêt Européenne</p> <p>01-2119560590-41-0008</p> <p>20%</p> <p>0 à 20 mm: 6 % max.</p> <p>20 à 50 mm: 10 % max.</p> <p>50 à 150 mm: 84 % min.</p> <p>80 % sur sec</p> <p>inférieure à 5 %</p> <p>20 minutes maximum</p> <p>50 minutes minimum</p>
CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES	
<p>Code article</p> <p>Nomenclature Douanière</p> <p>Gencod</p> <p>Palettes</p> <p>Nombre de sacs /palette</p> <p>Dimensions du sac</p> <p>Poids brut palette</p>	<p>571</p> <p>44029000</p> <p>3 390770 000575</p> <p>95 x 118 perdue</p> <p>Housse UV garantie 6 mois extérieur</p> <p>hauteur: 2,4 m</p> <p>5 sacs par couche</p> <p>50 sacs</p> <p>40 larg. x 60 haut. x 21 prof. cm</p> <p>365 kg</p>